



# 물질안전보건자료

## Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 중아황산나트륨[Sodium Bisulfite]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
7631-90-5	KE-12701	2693	231-548-0

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 중아황산나트륨[Sodium Bisulfite]

동의어 : 아황산, 모노나트륨 염(SULFUROUS ACID, MONOSODIUM SALT);  
 수소 나트륨황산염(HYDROGEN SODIUM SULFATE); 수소 아황산염 나트륨(HYDROGEN SULFITESODIUM);  
 모노나트륨 아황산염(MONOSODIUM SULFITE); 나트륨 산 아황산염(SODIUMACID SULFITE);  
 나트륨 이아황산염(SODIUM BISULPHITE); 나트륨 수소 아황산염(SODIUM HYDROGEN SULFITE);  
 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE); 히드로황화나트륨(SODIUM HYDROSULFIDE)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

### 2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

급성 독성 물질 경구 구분 4

피부 과민성 물질 구분 1

호흡기 과민성 물질 구분 1

특정표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 호흡기계 자극

특정표적장기 독성 물질(반복노출) 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

H302 삼키면 유해함

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출되면 신체중 (중추신경계)에 손상을 일으킴

○ 예방조치문구

예방

- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용 할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하시오.
- P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오.

대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 조연을 구하시오.
- P321 처치를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조연을 구하시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

지장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기

- P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

- 보건 2
- 화재 0
- 반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : 중이황산나트륨[Sodium Bisulfite]  
 관용명 및 이명 : SULFUROUS ACID, MONOSODIUM SALT  
 C A S 번호 : 7631-90-5  
 함유량 : 100%

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :
  - 긴급 의료조치를 받으시오
  - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 나. 피부에 접촉 했을 때 :
  - 긴급 의료조치를 받으시오
  - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
  - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 다. 흡입했을 때 :

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오  
 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오  
 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

라. 먹었을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

**5. 폭발 화재시 대처방법**

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음  
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음  
 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오  
 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오  
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

**6. 누출사고시 대처방법**

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오  
 분진 형성을 방지하십시오  
 앞질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오  
 . 위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오  
 환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거방법

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오  
 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오  
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 앞지른 것을 흡수하고,  
 화학폐기물 용기에 넣으시오.  
 소량 누출시 모래, 비기연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오  
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오  
 . 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤  
 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

**7. 취급 및 저장방법**

가. 안전취급요령

고온에 주의하십시오  
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로  
 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법  
 자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준  
 국내규정 : TWA - 5 mg/m<sup>3</sup>  
 ACGIH 규정 : TWA 5 mg/m<sup>3</sup>  
 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법  
 자료없음

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 : 근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.  
 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오.
- 손 보호 : 직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.
- 신체보호 : 피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리 화학적 특성

- 가. 외관
  - 성상 : 고체(결정성가루, 결정체)
  - 색상 : 흰색
- 나. 냄새 : 자료없음
- 다. 냄새역치 : 자료없음
- 라. pH : (산성(용액))
- 마. 녹는점/어는점 : 0 °C (분해)
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 자료없음
- 아. 증발속도 : (해당없음)
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : (가용성)
- 파. 증기밀도 : (해당없음)
- 하. 비중 : 1.48
- 거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화온도 : 자료없음
- 더. 분해온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음
- 머. 분자량 : 104.06

10. 안전성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성
  - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
  - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
  - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건  
열

다. 피해야 할 물질  
자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질  
자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 자극, 알레르기 반응, 가려움(증), 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 자극, 알레르기 반응, 가려움(증), 혈압 변화, 구역, 위통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 의식불명을 일으킬 수 있음.
- 자극, 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.
- 자극을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 경구 : LD50 1310 mg/kg Rat
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : 자료없음

○ 피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

○ 호흡기과민성 : 사람에서 알레르기 증상이 보고됨.

○ 피부과민성 : 사람에서 피부 알레르기 증상이 보고됨

○ 발암성

- 산업안전보건법 : 자료없음
- 노동부고시 : 자료없음
- IARC : Group 3 (Bisulfites ?)
- OSHA : 자료없음
- ACGIH : A4
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 자료없음

○ 생식세포변이원성 : in vivo 변이원성 시험 결과 음성, in vitro의 시험 결과에 양성

○ 생식독성 : 생식독성 시험결과 악영향이 보고되어 있지 않음

○ 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 사람에서 호흡기 자극이 보고됨

○ 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 세탁 노동자, 식품 섭취자에서 천식이 보고됨

○ 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :

- 어류 : LC50 240 mg/l 96 hr
- 갑각류 : LC50 119 mg/l 48 hr
- 조류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

- 잔류성 : 자료없음
- 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :

능축성 : 자료없음  
 생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 :  
 자료없음

마. 기타 유해 영향 :  
 자료없음

**13. 폐기시 주의사항**

가. 폐기방법 :  
 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :  
 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

**14. 운송에 필요한 정보**

가. 유엔번호  
 2693

나. 유엔 적정 선적명  
 중황산염(수용액)(BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 8

라. 용기등급 : III

마. 해양오염물질 : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :  
 화재시 비상조치 : F-A  
 유출시 비상조치 : S-B

**15. 법적 규제현황**

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :  
 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :  
 해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :  
 . 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :  
 해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제  
 국내규제  
 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국제규제  
 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음  
 미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb  
 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음  
 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음  
 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음  
 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음  
 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음  
 EU 분류정보(확정분류결과) : Xn; R22 R31  
 EU 분류정보(위험문구) : R22, R31  
 EU 분류정보(안전문구) : S2, S25, S46

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단 MSDS
- 한국화학물질관리협회 화학물질정보
- 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 6
- 최종 개정일자 : 2016-11-07

라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.  
 본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.