



# 물질안전보건자료

## Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 초산에틸[Ethyl Acetate]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
141-78-6	KE-00047	1173	205-500-4

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 초산에틸[Ethyl Acetate]

동의어 : 아세트산 에틸 에스테르(ACETIC ACID ETHYL ESTER); 아세트 에테르(ACETIC ETHER); 아세티딘(ACETIDIN); 아세톡시에탄(ACETOXYETHANE); 에틸 에탄오에이트(ETHYL ETHANOATE); 비네가 나프타(VINEGAR NAPHTHA); 아세트 에스테르(ACETIC ESTER); 메틸아세틸에스테르(ETHYL ACETIC ESTER); 초산에틸, 무수물(ETHYL ACETATE, ANHYDROUS); 초산에틸에스테르(ETHYL ACETATE ESTER)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

### 2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

인화성 액체 구분 2

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2

특정표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 마취작용

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

H225 고인화성 액체 및 증기

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

예방

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기·수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적합한 소화장비 을(를) 사용하십시오.

저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

- P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하십시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

- 보건 1
- 화재 3
- 반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학 물질명 : 아세트산 에틸 [Ethyl Acetate]
- 관용명 및 이명 : 아세트산 에틸 에스테르 (ACETIC ACID ETHYL ESTER)
- C A S 번호 : 141-78-6
- 함유량 : 90-100%
  
- 화학 물질명 : 물 [Water]
- C A S 번호 : 7732-18-5
- 함유량 : 10-0%

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :
  - 긴급 의료조치를 받으시오
  - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
  
- 나. 피부에 접촉 했을 때 :
  - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
  - 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오
  - 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
  - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
  - 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은

땀은 제거하지 마시오  
비누와 물로 피부를 씻으시오

다. 흡입했을 때 :

노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.  
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오  
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때 :

노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

접촉·흡입하여 생긴 증상은 자연될 수 있음  
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음  
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음  
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음  
가열시 용기가 폭발할 수 있음  
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨  
누출물은 화재/폭발 위험이 있음  
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음  
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음  
증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음  
흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오  
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오  
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오  
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.  
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로  
모든 점화원을 제거하십시오.  
앞질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.  
오염 지역을 격리하십시오.  
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

노출물을 만지거나 걸어서 마시오  
 모든 점화원을 제거하십시오  
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오  
 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치  
 누출물은 오염을 유발할 수 있음  
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거방법  
 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.  
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고,  
 화학폐기물 용기에 넣으시오.  
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.  
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오  
 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령  
 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.  
 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.  
 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.  
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로,  
 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.  
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨  
 예방조치를 따르시오.  
 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.  
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.  
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오  
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오  
 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도  
 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장 방법  
 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.  
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.  
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나  
 적절히 배치하십시오.  
 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준  
 국내규정 : TWA - 400ppm 1400mg/m3  
 ACGIH 규정 : TWA 400 ppm  
 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법

공정거리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.  
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오  
노출농도가 4000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오  
노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오  
노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오  
노출농도가 400000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오  
노출농도가 4000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가 공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 : 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하십시오.
- 손 보호 : 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
- 신체보호 : 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

9. 물리 화학적 특성

가. 외관	
성상	: 액체
색상	: 무색 (투명)
나. 냄새	: 과일 냄새
다. 냄새역치	: 6-686 mg/m <sup>3</sup>
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: -84℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 77℃
사. 인화점	: -4℃ (c.c.)
아. 증발속도	: 6.2
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 11.5 / 2.2
카. 증기압	: 93.2 mmHg (25℃)
타. 용해도	: 6.4 g/100ml (25℃)
파. 증기밀도	: 3.0 (공기=1)
하. 비중	: 0.9 (물=1)
거. n-옥탄올/물 분배계수	: 0.73
너. 자연발화온도	: 427℃
더. 분해온도	: 자료없음
러. 점도	: 0.44 cP (25℃)
머. 분자량	: 88.11

10. 안전성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성
  - 고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
  - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
  - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
  - 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이

있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음  
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음  
 증기는 정화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음  
 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

나. 피해야 할 조건

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구 : LD50 5620 mg/kg Rat  
 경피 : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit  
 흡입 : 증기 LC50 100 mg/l 4 hr Rat

- 피부부식성 또는 자극성 : 사람 및 토끼에서 비자극성
- 심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼의 눈에서 자극이 보였지만 7일 이내에 회복됨.
- 호흡기과민성 : 자료없음
- 피부과민성 : 사람 및 토끼에서 피부 과민성 실험 결과 음성
- 발암성

산업안전보건법 : 해당없음  
 노동부고시 : 해당없음  
 IARC : 해당없음  
 OSHA : 해당없음  
 ACGIH : 해당없음  
 NTP : 해당없음  
 EU CLP : 해당없음

- 생식세포변이원성 : 생체내 소핵시험 음성
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 사람에서 상부 호흡기 자극을 일으킴. 치사농도에 가까운 농도에 노출시 마취 및 폐손상을 일으킴.
- 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :

어류 : LC50 230 mg/l 96 hr Pimephales promelas  
 갑각류 : EC50 717 mg/l 48 hr Daphnia magna  
 조류 : EC50 1800 ~ 3200 mg/l 72 hr (Selenastrum sp.)

나. 잔류성 및 분해성 :

잔류성 : log Kow 0.73  
 분해성 : BOD5/COD 0.81

다. 생물 농축성 :  
 농축성 : BCF 30  
 생분해성 : 100 (%) 28 day

라. 토양 이동성 :  
 자료없음

마. 기타 유해 영향 :  
 자료없음

**13. 폐기시 주의사항**

가. 폐기방법 :  
 1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오.  
 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.  
 3) 고형화 처리하시오

나. 폐기시 주의사항 :  
 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

**14. 운송에 필요한 정보**

가. 유엔번호  
 1173

나. 유엔 적정 선적명  
 아세트산에틸(ETHYL ACETATE)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : II

마. 해양오염물질 : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :  
 화재시 비상조치 : F-E  
 유출시 비상조치 : S-D

**15. 법적 규제현황**

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :  
 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)  
 관리대상유해물질  
 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :  
 사고대비물질  
 유독물질

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :  
 제4류 제1석유류 비수용성

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :  
 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국제규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : F; R11Xi; R36R66R67

EU 분류정보(위험문구) : R11, R36, R66, R67

EU 분류정보(안전문구) : S2, S16, S26, S33

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단 MSDS
- 한국화학물질관리협회 화학물질정보
- 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 6
- 최종 개정일자 : 2016-11-07

라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.  
 본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.