



물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 비닐아세트산[Vinyl Acetate monomer]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
108-05-4	KE-35324	1301	203-545-4

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 비닐아세트산[Vinyl Acetate monomer]

동의어 : 아세트 산 비닐 에스테르(ACETIC ACID VINYL ESTER); 에테닐 아세트산(ETHENYL ACETATE); 1-아세톡시에틸렌(1-ACETOXYETHYLENE); 아세톡시에틸렌(ACETOXYETHYLENE); 아세트 산 에테닐 에스테르(ACETIC ACID ETHENYL ESTER); 비닐 A 단량체(VINYL A MONOMER); 에스테르(ACETIC ACID, VINYL ESTER); 아세트 산, 에테닐 에스테르(ACETIC ACID, ETHENYL ESTER); 비닐 아세트산(VINYL ACETATE, INHIBITED); S

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

인화성 액체 구분 2

발암성물질 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

H225 고인화성 액체 및 증기

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

○ 예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 용기·수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.

- P241 폭발방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
 P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적합한 소화장비 을(를) 사용하십시오.

저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

- P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하십시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

- 보건 2
 화재 3
 반응성 2

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : 비닐아세트산[Vinyl Acetate monomer]

C A S 번호 : 108-05-4

함유량 : 99-100%

화학 물질명 : 물[Water]

C A S 번호 : 7732-18-5

함유량 : 1-0%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 긴급 의료조치를 받으시오
 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉 했을 때 :

- 긴급 의료조치를 받으시오
 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
 비누와 물로 피부를 씻으시오
 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .

다. 흡입했을 때 :

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

라. 먹었을 때 :

- 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

접촉·흡입하여 생긴 증상은 자연될 수 있음

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것.

진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.

탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우 : 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것.

만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것 : 관계인외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.

탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우 : 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일).

물은 비효과적일 수도 있음. 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼움

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

누출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업전 공기농도 측정 및 환기 필요
 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
 정전기 방지 조치를 취하시오.

나. 안전한 저장 방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
 용기를 단단히 밀폐하시오.
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
 밀봉하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

국내규정 : TWA : 10 ppm, STEL : 15 ppm
 ACGIH 규정 : TWA 10 ppm, STEL 15 ppm
 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.
 호 : 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국
 국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.
 40 ppm
 방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).
 송기마스크.
 100 ppm
 송기마스크.
 전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).
 200 ppm
 직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).
 공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).
 전동팬 부착 호흡보호구 (유기가스용 정화통 및 전면형).
 공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).
4000 ppm
송기마스크(압력디맨드형).
대피 -
공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).
공기호흡기(대피용).
미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -
송기마스크(복합식 에어라인 마스크).
공기호흡기(전면형).

- 눈 보호 : 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하십시오.
근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
- 손 보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
- 신체보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

호 :

9. 물리 화학적 특성

가. 외관

성상 : 액체 (liquid)
색상 : 무색 투명 (Clear, colorless)

나. 냄새 : 달콤한 냄새

다. 냄새역치 : 0.12 ppm

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : -93 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 72 ℃

사. 인화점 : -8 ℃

아. 증발속도 : 8.9 (n-Butyl acetate = 1)

자. 인화성(고체, 기체) : 매우 가연성 (highly flammable)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 2.6 %

카. 증기압 : 12000 Pa (120 hPa at 20 degree C)

타. 용해도 : 가용성 : 알코올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 클로로포름, 유기용제

파. 증기밀도 : 3 ((air = 1))

하. 비중 : 0.9

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 0.73

너. 자연발화온도 : 402 ℃

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 0.43 (0.43 cPs at 20 deg C)

머. 분자량 : 86.09

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

열을 방출하며 중합함.
공기 빛, 또는 물과의 접촉 또는 실온 이상에서의 보관이나 사용을 피할 것.
밀폐된 용기는 격렬하게 파열될 수도 있음.

나. 피해야 할 조건

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.
용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

열분해생성물 : 탄소 산화물 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기 : 자료없음

경구 : 자료없음

피부접촉 : 자료없음

눈접촉 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구 :

경피 :

흡입 :

○ 피부부식성 또는 자극성 :

○ 심한 눈손상 또는 자극성 :

○ 호흡기과민성 :

○ 피부과민성 :

○ 발암성

산업안전보건법 :

노동부고시 :

IARC :

OSHA :

ACGIH :

NTP :

EU CLP :

○ 생식세포변이원성 :

○ 생식독성 :

○ 특정 표적장기 독성 (1회노출) :

○ 특정 표적장기 독성 (반복노출) :

○ 흡인유해성 :

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :

어류 : LC50 64,471 mg/l 96 hr 기타 (Fish)

갑각류 : LC50 151,293 mg/l 48 hr 기타 (Daphnid)

조류 : EC50 73,932 mg/l 96 hr 기타 (Green Algae)

나. 잔류성 및 분해성 :

잔류성 : log Kow 0.73

분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :

농축성 : BCF 3,162

생분해성 : (BiOWin 5: 난분해성)

라. 토양 이동성 :

자료없음

마. 기타 유해 영향 :

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1301

나. 유엔 적정 선적명

아세트산 비닐(안정제가 첨가된 것)(VINYL ACETATE, STABILIZED)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : 2

마. 해양오염물질 : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :

화재시 비상조치 : F-E

유출시 비상조치 : S-D

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)

관리대상물질

노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

자료없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :

제4류 제1석유류 비수용성

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국제규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과): F; R11

EU 분류정보(위험문구) : R11

EU 분류정보(안전문구) : S2, S16, S23, S29, S33

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단 MSDS
- 한국화학물질관리협회 화학물질정보
- 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 3
- 최종 개정일자 : 2016-11-07

라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.

본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.