



# 물질안전보건자료

## Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 0.1% 페놀프탈린용액 [Phenolphthalein solution 0.1%]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
		1170	

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 0.1% 페놀프탈린용액 [Phenolphthalein solution 0.1%]

동의어 :

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

### 2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

인화성 액체 구분 2

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2

특정표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 호흡기계 자극

특정표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 마취작용

생식세포 변이원성 물질 구분 1B

생식독성 물질 구분 1A

특정표적장기 독성 물질(반복노출) 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

H225 고인화성 액체 및 증기

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출되면 신체중 (중추신경계)에 손상을 일으킴

○ 예방조치문구

예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기·수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용 할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적합한 소화장비 을(를) 사용하십시오.

저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

- P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하십시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

- 보건 0
- 화재 3
- 반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : 페놀프탈레인[Phenolphthalein]  
 관용명 및 이명 : Phthalin, Phenolphthalin  
 C A S 번호 : 77-09-8  
 함유량 : 0.1%

화학 물질명 : 에탄올[Ethyl Alcohol]  
 관용명 및 이명 : Ethanol  
 C A S 번호 : 64-17-5  
 함유량 : 80~90%

화학 물질명 : 물[Water]  
 C A S 번호 : 7732-18-5

함유량 : 10~20%

**4. 응급조치 요령**

**가. 눈에 들어갔을 때 :**

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.  
 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.  
 계속 씻으시오.  
 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

**나. 피부에 접촉 했을 때 :**

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.  
 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.  
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.  
 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.  
 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.  
 비누와 물로 피부를 씻으시오.

**다. 흡입했을 때 :**

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.  
 과량의 먼지 또는 흠에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

**라. 먹었을 때 :**

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.  
 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

**마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :**

꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.  
 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

**5. 폭발 화재시 대처방법**

**가. 적절한(부적절한) 소화제**

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.  
 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

고인화성 액체 및 증기  
 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음  
 증기는 정화원에 옮겨져 발화될 수 있음  
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음  
 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음  
 가열시 용기가 폭발할 수 있음  
 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 정화됨  
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음  
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음  
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음  
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음  
 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

**다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.  
 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.  
 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.  
 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음  
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.  
 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.  
 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오.  
 일부는 고온으로 운송될 수 있음  
 누출물은 오염을 유발할 수 있음  
 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음  
 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오.  
 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.  
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.  
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.  
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.  
 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

**6. 누출사고시 대처방법**

**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.  
 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.  
 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.  
 오염 지역을 격리하십시오.  
 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.  
 모든 점화원을 제거하십시오.  
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.  
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.  
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.  
 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음  
 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.  
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치**

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

**다. 정화 또는 제거방법**

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.  
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고,  
 화학폐기물 용기에 넣으시오.  
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.  
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.  
 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.

**7. 취급 및 저장방법**

**가. 안전취급요령**

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.  
 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하십시오.  
 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.  
 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
 분진·흙·가스·미스트·증기 스프레이의 흡입을 피하십시오.  
 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.  
 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿜기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 정화원에 폭로하지 마시오.  
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.  
 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.  
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.  
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.  
 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.  
 열에 주의하십시오.  
 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

나. 안전한 저장 방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.  
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.  
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.  
 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

국내규정  
 산업안전보건법  
 -TWA : 1000 ppm , 1900 mg/m3 -STEL : - 1000 ppm ACHIH TWAM  
 ACGIH 규정 : 자료없음  
 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.  
 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.  
 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검증("안"마크)을 필할 것.  
 사용농도에 따라 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것.  
 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 송기마스크 또는 공기호흡기를 착용할 것.
- 눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것.  
 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 샤워시설을 설치할 것.
- 손 보호 : 적절한 내화학성 보호장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

9. 물리 화학적 특성

- 가. 외관
  - 성상 : 액체
  - 색상 : 무색
- 나. 냄새 : 알코올 냄새
- 다. 냄새역치 : 10ppm
- 라. pH : 중성
- 마. 녹는점/어는점 : -117℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 78℃
- 사. 인화점 : 자료없음
- 아. 증발속도 : 1.4

자. 인화성(고체, 기체)	: 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 19% / 3.3%
카. 증기압	: 59.3mmHg@25°C
타. 용해도	: 100g/100ml@25°C
파. 증기밀도	: 1.6
하. 비중	: 0.817
거. n-옥탄올/물 분배계수	: -0.32
너. 자연발화온도	: 363°C
더. 분해온도	: 자료없음
러. 점도	: 1.22~1.4cP@20°C
머. 분자량	: 자료없음

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

화학적 안정성 : 상온, 상압에서 안정함.  
 유해반응의 가능성 : 중합하지 않음.

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것.  
 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

다. 피해야 할 물질

할로탄소화합물, 금속, 금속염, 산화제, 과산화물, 금속산화물, 염기, 가연성물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

열분해생성물 : 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기 : 자료없음  
 경구 : 자료없음  
 피부접촉 : 자료없음  
 눈접촉 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구 : LD50 6200mg/kg Rat  
 경피 : 자료없음  
 흡입 : LC50 20000ppm 10hr Rat

○ 피부부식성 또는 자극성 : 피부에 자극을 일으킴.  
 ○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

○ 호흡기과민성 : 자료없음  
 ○ 피부과민성 : 자료없음

○ 발암성

산업안전보건법 : 암을 일으킬 것으로 의심됨.  
 노동부고시 : 해당없음  
 IARC : Group 1  
 OSHA : 해당없음  
 ACGIH : Group A4  
 NTP : 해당없음  
 EU CLP : 해당없음

○ 생식세포변이원성 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음.

- 생식독성 : 태반을 통과할 수도 있음.  
모유로 배출될 수도 있음.
- 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 호흡기계 자극을 일으킴.
- 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(간장, 신장)에 손상을 일으킴.
- 흡인유해성 : 자료없음

**12. 환경에 미치는 영향**

- 가. 생태 독성 :
  - 어류 : LC50 0.0093mg/l 96시간
  - 갑각류 : EC500.0024mg/l 48시간
  - 조류 : 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성 :
  - 잔류성 : BOD5/COD=0.57
  - 분해성 : 자료없음
- 다. 생물 농축성 :
  - 농축성 : 자료없음
  - 생분해성 : 45%(5일, 호기성, 기타, 쉽게분해됨)
- 라. 토양 이동성 :
  - 자료없음
- 마. 기타 유해 영향 :
  - 자료없음

**13. 폐기시 주의사항**

- 가. 폐기방법 :
  - 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 나. 폐기시 주의사항 :
  - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

**14. 운송에 필요한 정보**

- 가. 유엔번호
  - 1170
- 나. 유엔 적정 선적명
  - Ethanol
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
- 라. 용기등급 : II
- 마. 해양오염물질 : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :
  - 화재시 비상조치 : F-E
  - 유출시 비상조치 : S-D
  - 화기엄금, 혼합금지물질과 격리시켜 운송할 것.

**15. 법적 규제현황**

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :

제4류 알코올류

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국제규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 고인화성물질, 자극성물질

EU 분류정보(위험문구) : 고인화성물질, 자극성물질

EU 분류정보(안전문구) : 고인화성물질, 자극성물질

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단 MSDS
- 한국화학물질관리협회 화학물질정보
- 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 7
- 최종 개정일자 : 2016-11-07

라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.

본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.