



물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 산화제2크롬[Chromium(III) Oxide]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
1308-38-9	KE-10237		215-160-9

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 산화제2크롬[Chromium(III) Oxide]

동의어 : 산화 크롬(CHROMIUM OXIDE);산화 크롬(CHROMIC OXIDE);아나도미스 녹색(ANADOMIS GREEN)
삼산화 디크롬(DICHRONIUM TRIOXIDE);산화 크롬(CHROME OXIDE);
CASALIS 녹색 산화물 색소(CASALIS GREEN OXIDE PIGMENT):CHROMIA;
세스퀴산 크롬(CHROMIUM SESQUIOXIDE); 녹색 라우지(GREEN ROUGE);
산화 (2:3) 크롬(III)(CHROMIUM(III) OXIDE(2:3))
삼산화 크롬(3+)(CHROMIUM(3+) TRIOXIDE)
산화 크롬 색소(CHROMIUM OXIDE PIGMENT);크롬산 녹색(CHROMIC ACID GREEN):CHROME GREEN

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)

주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)

담당부서 : 품질관리부

긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

해당되는 분류정보가 없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :

해당없음.

○ 신호어 : 해당없음.

○ 유해 · 위험 문구 :

해당없음.

○ 예방조치문구

예방

해당없음.

대응

해당없음.

저장

해당없음.

폐기

해당없음.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

보건 1

화재 0

반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : 산화제2크로뮴(산화크로뮴)[Chromium Oxide(III)]

관용명 및 이명 : CHROMIUM OXIDE

C A S 번호 : 1308-38-9

함유량 : 99-100%

화학 물질명 : 물[Water]

C A S 번호 :

함유량 : 1-0%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉 했을 때 :

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를

다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.

긴급 의료조치를 받으시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때 :

흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고

호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때 :

긴급 의료조치를 받으시오

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
물질의 흡입은 유해할 수 있음.
석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음.
일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오.
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하십시오.
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
누출물을 만지거나 걸어도다니지 마십시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
분진 형성을 방지하십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치

환경으로 배출하지 마십시오.
누출물은 오염을 유발할 수 있음.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고,
화학폐기물 용기에 넣으십시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오.
청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤
용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.
누출물을 모으십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로
모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아
즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

국내규정 : TWA : 0.5 mg/m³ 크롬(3가)화합물

ACGIH 규정 : TWA 0.5 mg/m³

생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리방법

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우,
공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

다. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 크롬(3가)화합물
노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의
인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체보호 : 자료없음

9. 물리 화학적 특성

가. 외관

성상 : 자료없음

색상 : 자료없음

나. 냄새

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH

마. 녹는점/어는점 : 2435 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발속도

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도

머. 분자량 : 152

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극
성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음 일부 액체에서 현기증 및
질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극, 알레르기 반응, 흥통을 일으킬 수 있음

구역, 구토, 설사를 일으킬 수 있음

자극, 알레르기 반응을 일으킬 수 있음

자극을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

경구 : 자료없음

경피 : 자료없음

흡입 : 자료없음

○ 피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

○ 호흡기과민성 : 호흡기 과민성 물질

○ 피부과민성 : 피부 과민성 물질

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료없음

노동부고시 : 자료없음

IARC : Group 3 (Chromium [III] compounds)

OSHA : 자료없음

ACGIH : A4 (Chromium (III) compounds, inorganic compounds)

NTP : 자료없음

EU CLP : 자료없음

○ 생식세포변이원성 : 자료없음

○ 생식독성 : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 자료없음

○ 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :

어류 : 자료없음

갑각류 : LC50 0.162 mg/l 48 hr

조류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

잔류성 : 자료없음

분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :

농축성 : 자료없음

생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 :
자료없음

마. 기타 유해 영향 :
자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :
폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항 :
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명
UN 운송위험물질 분류정보가 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :
화재시 비상조치 : 해당없음
유출시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
관리대상유해물질
특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :
해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :
. 해당없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :
해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
잔류성유기오염물질관리법 :해당없음

국제규제
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) :해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
EU 분류정보(확정분류결과) 해당없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단 MSDS
- 한국화학물질관리협회 화학물질정보
- 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 7
- 최종 개정일자 : 2016-11-07

라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.

본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.